



LT32JG4

柴油直臂

符合GB标准



最大工作高度	34m
最大工作幅度	20.8m
柴油箱容积	150L
整机重量	19680kg
额定载荷 (受限)	300/454(kg)


延伸人类力量 TOUGH WORLD.TOUGH EQUIPMENT.

LT32JG4

性能参数



项目	单位	参数
尺寸		
最大工作高度	m	34
最大平台高度	m	32
最大工作幅度	m	20.8
A-整机长度(收拢状态)	m	12.8
B-整机宽度(收拢状态)	m	2.49
C-整机高度(收拢状态)	m	2.9
整机长度(装箱状态)	m	11.7
整机宽度(装箱状态)	m	2.25
整机高度(装箱状态)	m	2.66
工作平台尺寸(长×宽×高)	m	2.4×0.9×1.1
转台尾摆(臂架收拢)	m	1.49
D-最小离地间隙	mm	330
E-轴距	m	3
最小转弯半径(内侧/外侧)	m	3.6/6.7
轮胎(泡沫填充胎)	/	18-625




性能		
额定载荷(受限)	kg	300/454
平台最大工作人数	/	2
最大爬坡能力	/	45%
收拢状态最大行驶速度	km/h	5
起升状态最大行驶速度	km/h	0.6
底盘工作最大允许角度	°	X-5/Y-5
转台回转角度	°	360连续
平台摆动角度	°	±90
飞臂变幅角度	°	-60~+75
驱动转向形式	/	4WD×2WS

重量		
整机重量	kg	19680

动力		
柴油发动机(国四)	kW	55.8
柴油箱容积	L	150
液压油箱容积	L	170

LT32JG4性能曲线图



销售热线: 0511-80960018
 全国服务热线: 400-8899-856
www.liugong.com

柳工产品在不断升级, 我们保留在未告知用户的情况下更改设计及参数的权利。
 照片中产品配置和外观与实际机型存在差异, 产品的配置和外观以实物为准。
 本宣传册中的柳工系列标识, 为广西柳工集团公司注册商标, 已合法授权本公司使用, 他人未经授权, 不得使用。